

RS 18, RS 30 Sparrenwinkel



Der multifunktionale Winkel für präzises Markieren und Messen.

Der Sparrenwinkel RS 18 bzw. RS 30 mit robustem Anschlag vereint die Funktionen eines Lineals, Anschlagwinkels, Gehrungswinkels, Winkelmessers sowie Dachsparrenmessers und kann als Anreißwerkzeug und Sägeführung verwendet werden. Er eignet sich zum Markieren und Prüfen von 45°- und 90°-Winkeln, für Winkelmessungen zwischen 0° bis 90° oder um Linien parallel bzw. senkrecht zum Anschlag zu zeichnen. Die speziellen Skalen ermöglichen das Schneiden von Normal-, Grat- und Kehlsparren.

Highlights

- Leichter, robuster Multifunktionswinkel aus Aluminium mit mm/cm Skala
- Multifunktional: Sparrenwinkel vereint Funktionen eines Lineals, Anschlagwinkels, Gehrungswinkels, Winkelmessers, Dachsparrenmessers, Anreißwerkzeugs und Sägeführung
- Gelaserte, beidseitige Skalierung mit erhöhtem Kontrast für sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse
- Anschlag für exakte 90° und 45° Markierung
- Präzises Markieren von Winkeln zwischen 0-90°
- Skalen zum Markieren von Normal-, Grat- und Kehlsparren
- Anreißhilfe zur komfortablen Maßübertragung
- Robuste Kante als Sägeführung



Die Vielzahl an Skalen und Aussparungen eignen sich ideal zum Markieren von Linien und Winkeln. Dank der robusten Kante kann der Sparrenwinkel als Sägeführung verwendet werden.



Modell	Art. Nr.
RS 18	56160101
RS 30	56160201

Technische Daten	
Artikelbezeichnung	Sparrenwinkel
Material	Aluminium
Oberfläche	beschichtet
Farbe	schwarz
Skalierung	mm/cm, gelasert
Skalen-Raster	1 mm
Winkelmaß	45°, 90° variabel 0° - 90°
Anreißlöcher	0,5 cm
Maße RS 18	185 x 260 x 22 mm
Maße RS 30	305 x 430 x 28 mm

Anwendungen

- 90°-Winkel
- 45°-Winkel
- 0-90° Winkelmesser
- Offset-Linie (parallel versetzt)
- Markier- und Anreißhilfe
- Sägeführung
- Normalsparren (COMMON)
- Grat- und Kehlsparren (HIP-VAL)
- Pfettenschnitt

